



# VP7200

## カメラ付き非接触型 ソリューション

### 主な機能



- 最新の非接触カーネルでPCI PTS 6.X認証
- 決済アプリをホストし、外付けLCDスクリーンを駆動するのに十分な性能
- オプションのセルラー / LTEサポート
- IP65 および IK07 準拠のコンパクトでスタイリッシュかつ堅牢なデザイン
- オープン / クローズドループ決済、モバイルロイヤリティ & リワードプログラムのサポート
- 外付けスクリーン駆動機能

### L2カーネル認定:

#### EMV

EMV Contactless L1 3.X  
EMV Contactless L2s  
-American Express      -JCB  
ExpressPay                -Mastercard  
-CUP Global/Transit      -PBOC L1  
-Discover DPAS/Transit   -Visa Transit/VCPS  
-Interac/Interac Transit

#### NON-EMV

Apple VAS  
ECP  
Calypso  
Google Pay Smart Tap  
Mifare Suite in Native Mode  
-Classic / Plus                -Ultralight  
-DESFire                        -Ultralight EV1/C  
-DESFire EV1/EV2/4K

#### MOBILE

Apple Pay  
Google Pay

共通カーネル. 一つになるインテグレーション. 複合な環境に対応



# VP7200 スペック

|       |                                |                                                        |
|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 電気関係  | コネクティビティ                       | Ethernet, RS232, UART, USB-C & Cellular/LTE (Optional) |
|       | 暗号                             | RSA 2048, ECC 512, AES128, SHA1, SHA256 & SHA512       |
|       | キーインジェクション                     | PKI, リモートキーインジェクション                                    |
|       | キーマネージメント                      | AES DUKPT, TDES DUKPT, TransArmor RSA & TDES           |
|       | 電源                             | 5V 2A                                                  |
|       | セキュリティ                         | PCI PTS 6.X 4 SAMs                                     |
| 環境    | インパクト評価                        | IK07                                                   |
|       | IP (Ingress Protection) レーティング | IP65                                                   |
|       | 動作環境                           | 屋内・屋外用防水仕様                                             |
|       | 動作温度                           | -30°C to 70°C (1時間あたり最大10°Cの変化)                        |
|       | 保管温度                           | -30°C to 85°C (結露しないこと)                                |
| メカニカル | 外形寸法                           | 68 mm (H) x 68 mm (W) x 11.5 mm (D)                    |
|       | メモリ                            | 128 MB Flash, 64 MB RAM; 16 MB 顧客アプリ用                  |



## IDTECH®

Value through Innovation

IDTECHPRODUCTS.COM



### CORPORATE HEADQUARTERS

10721 WALKER STREET  
CYPRESS, CA 90630  
T: (714) 761-6368  
TF: (800) 984-1010  
F: (714) 761-8880  
SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

### ASIA

+886-3-326-5988 (TAIWAN)  
ASIA@IDTECHPRODUCTS.COM

### LATIN AMERICA

(714) 761-6368  
SALES@IDTECHPRODUCTS.COM

### EUROPE, MIDDLE EAST & AFRICA

EMEA@IDTECHPRODUCTS.COM

ISO 9001 CERTIFIED  
ISO 14001 CERTIFIED